

FRAMATON AMBIENTE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Customer Service

COMO
22100 Via Cecilio, 17
Tel. +39 031 586 338
Fax +39 031 586 460
dircom.chreon@lechler.eu

PERUGIA
06037 S. Eraclio di Foligno
Via Bianca, 29
Tel. +39 0742 670515
Fax +39 0742 67652
terminal.pg@lechler.eu

Marketing
Tel. +39 031 586 439
Fax +39 031 586 465
marketing@lechler.eu

Technical Assistance
Tel +39 031 586 527
Fax +39 031586 530
asstec.chreon@lechler.eu

Colour Call Center
Tel. +39 031 586 529
Fax +39 031 586 530
asstec.chreon@lechler.eu

Technical Assistance Instruments
Tel +39 031 586 458
Fax +39 031586 387
asstec.attrezzature@lechler.eu

Quality Customer Care
quality@lechler.eu

La linea prodotti FRAMATON AMBIENTE nelle versioni lucido, opaco e satinato sottoposti da SSOG – **Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e grassi** laboratorio altamente qualificato (Art.4 legge 17/02/1982 n.46) - a prove secondo norma UNI EN ISO 2812-1 relative alla resistenza agli agenti di lavaggio sono risultati conformi . *Rapporti di prova N. 10/245, 10/251, 10/252*

I prodotti della linea FRAMATON AMBIENTE sono conformi alla norma UNI 11021 che prevede:

Numero	Prova	Metodo
7.1	Presa di sporco	UNI 10792
7.2	Cessione di odore	Appendice A
8.1	Resistenza al lavaggio	UNI 10560
8.2	Pulibilità	Appendice B
8.4	Resistenza agli agenti particolari di lavaggio	UNI EN ISO 2812-1 (Metodo 3)
8.5	Resistenza agli agenti di disinfezione	UNI EN ISO 2812-1 (Metodo 3)
8.7	Resistenza all'elevata umidità	UNI EN ISO 6270-1

Relativamente alle prove effettuate il prodotto **è idoneo** per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo norma UNI 11021:2002

E' idoneo per pareti e superfici per le quali non è richiesta la resistenza alla muffa.

E' idoneo per la verniciatura di ambienti con umidità relativa superiore all'80%.

Le superfici trattate con i prodotti FRAMATON AMBIENTE possono essere lavate con:

- Detergente cloro attivo: soluzione di ipoclorito di sodio 0,5 +- 0,01% (m/m, espresso come cloro libero), dodici-benzene-solfonato sodico 0,5 +-0,01% (m/m), ottil-fenossi-polietossi-etanolo 0,5 +- 0,01% (m/m).
- Detergente sgrassante alcalino: soluzione di idrossido di sodio 2,0 +- 0,1% (m/m) dodici-benzene-solfonato sodico 0,5 +-0,01% (m/m), ottil-fenossi-polietossi-etanolo 0,5 +-0,01% (m/m), EDTA (acido etilen-diammino-teracetico) 0,5 +- 0,01% (m/m).
- Detergente disincrostante acido: soluzione di acido fosforico 3,0 +- 0,1% (m/m), dodici-benzene-solfonato sodico 0,5 +- 0,01% (m/m), ottil-fenossi-polietossi-etanolo 0,5 +- 0,01% (m/m).

E' idoneo per la verniciatura di superfici che devono essere disinfettabili utilizzando un agente di disinfezione costituito da: cloruro di benzalconio 1% (m/m), ottil-fenossi-polietossi-etanolo 0,5 +- 0,01% (m/m), EDTA 0,5 +- 0,01% (m/m).

I prodotti FRAMATON AMBIENTE bianco Lucido, Opaco, Satinato sono conformi ai valori limite di COV della normativa europea 2004/42/CE e al recepimento nazionale D.Lgs n.161 del 27/03/2006 inclusi in categoria a-BA con VOC <30 gr/l (2010) per le versioni Opaco e Satinato e b-BA con VOC <100 gr/l la versione Lucida.




LECHLER S.p.A.
22100 COMO Italy
Via Cecilio, 17
Tel. +39 031 586 111
Fax +39 031 586 206
info@lechler.eu
www.lechler.eu

Capitale Sociale versato € 10.400.000
R.I. Como/Codice Fiscale: 04971610151
Partita IVA: 02350390130

Amministrazione
Tel. +39 031 586 482
Fax +39 031 586 260
amministrazione@lechler.eu



100 YEARS
1910-2010



150 YEARS
1858-2008